

BENNE

CEREALIERE

SOCARI

**BACHAGE COULISSANT A
RADIOCOMMANDE**

3 ESSIEUX FIXES

06 37 95 09 38

Laurent BAUMHAUER
5 rue d'Italie
67230 BENFELD

MYTRUCK FRANCE



MYTRUCK FRANCE

Benne Céréalière SOCARI

1 - CHASSIS EN ALUMINIUM DE MARQUE SOCARI

Longueur utile : 9.800

Largeur utile : 2.450

Hauteur utile avant : 2.100

Hauteur utile arrière : 2.100

Hauteur sellette : 1.200

Train roulant :

3 essieux fixes JOST/MERCEDES DCA WEIGHTMASTER

1 essieu avant releveur avec système d'aide à la manœuvre

Suspension pneumatique

Pressostat de bennage

Freins à disque diamètre 430

Monte et baisse à commande manuelle

EBS dernière génération (2S2M) avec système d'aide à la stabilité

Circuit de freinage et électrique conformes aux normes CEE

6 pneumatiques **BRIDGESTONE** 385.65.R.22.5 sur **jantes en aluminium**

ALEXRIMS version polie déport 120

Equipement châssis :

6 ailes enveloppantes antiprojection

jeu de béquilles mécaniques à patins compensateurs à 2 vitesses

1 coffre à outils en PVC

Pare-cycliste latéraux en aluminium

1 extincteur et son support

1 cale de roue et support

1 chape de remorquage

1 compteur kilométrique

1 manomètre de pression des coussins d'air pour la charge

MYTRUCK FRANCE

Sans porte roue de secours

Barre anti-encastrement arrière en aluminium relevable manuellement

Electricité :

Electricité 24V

Câblage ADR avec 2 prises ISO 7 broches et une prise ISO en 15 broches

Feux arrières 7 fonctions hybride

Feux arrières et de plaque minéralogique à LED

2 - CARROSSERIE BENNE EN ALUMINIUM DE MARQUE SOCARI

Face avant :

Tablier renforcé **incliné** pour recevoir le vérin à oeil

Passerelle sur face avant pour le débâchage fixe avec garde-corps et échelle d'accès sécurisés

Vérin de levage HYVA sans limiteur de pression

Pression de travail 170 bars

Raccord en 3/4 à vis

Côtés :

Palplanches aluminium lisses de **200X35mm**, épaisseur intérieure de **3,2mm**

Double aluminium sur le tiers arrière

Plancher :

Fond en tôle aluminium H34 en **8mm** à haute résistance à l'abrasion

Traverses de soubassement en U profil et tube carrés de 100X3 à la jonction des tôles

Espacement des traverses tous les 417mm avec manchettes à l'endroit des longerons

Articulation arrière par paliers aluminium avec graisseur

MYTRUCK FRANCE

Partie arrière :

Cadre arrière universel à double articulation inox

2 points de verrouillage sur traverses arrières automatiques et vis de blocage du cadre

Porte à 2 vantaux lisses

Plage supérieure amovible avec déverrouillage du bas

Sur porte gauche et droite, 1 trappe de 300X300

Pièces de retenue des portes à l'ouverture

Toit :

Système de **bâchage coulissant** SOCARI monté sur câble de chaque côté de la caisse

Bâchage électrique à commande radio sécurisée

Jupe à ressorts de fermeture sur la partie arrière pour l'ouverture du hayon

Crochets de sécurité sur les côtés bâche fermée

Flèche des arceaux 250mm

Bâche de toit 905 gr/m²

Accessoires :

Bip de recul

Echelle escamotable sur l'arrière

Verrouillage de la caisse au châssis par système hyfix

Echelle de 4 mètres

2 phares de travail à LED (branchés sur la marche arrière avec interrupteur)

Electricité et carrosserie conformes au code de la route

Bandes de balisage blanches sur les côtés et rouges à l'arrière

Peinture :

Caisse, un ton **blanc RAL 9010**

Châssis ton RAL 7016

MYTRUCK FRANCE

Poids mort +/- 3% = 6,100 kg

Équipement préconisé centrale tracteur :

Une pompe de 110 litres de débit/minute (+/- 10 litres)

Pression d'utilisation 170 bars maxi

1 flexible hydraulique en 3/4

(Liaison au tracteur par raccord à vis)

Documents fournis :

Carte grise et plaque d'immatriculation

Certificat de conformité (C.O.C)

Notice d'utilisation

Prise en main et formation utilisateur à l'enlèvement du véhicule

Garantie :

12 mois à compter de la mise en service du matériel (hors pièces d'usure)

Prix départ Reims, avec bâchage électrique



Laurent BAUMHAUER

5 rue d'Italie

67230 BENFELD



06 37 95 09 38



laurent@mtf67.fr